



### T a 90° con derivazione filettata femmina

- Con anello di rinforzo in acciaio **AISI430**
- Installazione senza disassemblaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: NBR per acqua potabile
- Filetto femmina: ISO 7 (parallelo)
- Colore: azzurro-nero

d	Rp	PN	Codice	SP	GP	Peso	D	L	l1	l2	l3	H
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	16	158 400 177	1	100	0,079	45	134	54	19	15	40
20	¾	16	158 400 178	1	100	0,080	45	134	54	19	16	41
25	½	16	158 400 179	1	80	0,105	53	150	59	21	15	40
25	¾	16	158 400 180	1	80	0,117	53	150	59	21	16	44
25	1	16	158 400 181	1	75	0,125	53	150	59	21	20	49
32	½	16	158 400 182	1	50	0,172	64	173	66	23	15	42
32	¾	16	158 400 183	1	50	0,182	64	173	66	23	16	46
32	1	16	158 400 184	1	50	0,188	64	173	66	23	20	54
32	1 ¼	16	158 400 185	1	50	0,208	64	173	66	23	22	57
40	¾	16	158 400 186	35	0	0,283	75	203	76	26	16	49
40	1	16	158 400 187	35	0	0,295	75	203	76	26	20	57
40	1 ¼	16	158 400 188	35	0	0,310	75	203	76	26	22	62
40	1 ½	16	158 400 189	35	0	0,322	75	206	76	26	22	63
50	1	16	158 400 190	22	0	0,547	97	239	88	30	20	61
50	1 ¼	16	158 400 191	22	0	0,569	97	239	88	30	22	66
50	1 ½	16	158 400 192	22	0	0,585	97	171	88	30	22	70
50	2	16	158 400 193	18	0	0,613	97	239	88	30	26	75
63	1 ¼	16	158 400 194	10	0	0,882	114	288	104	35	22	73
63	1 ½	16	158 400 195	10	0	0,908	114	288	104	35	22	76
63	2	16	158 400 196	10	0	0,948	114	207	104	35	26	83
75	2 ½	16	158 400 197	6	0	1,749	135	360	133	41	31	101
90	3	10	158 400 198	3	0	2,620	161	413	150	44	34	116
110	4	10	158 400 199	2	0	4,162	185	484	175	53	40	135