TUBI INOX SENZA SALDATURA NORMA ASME
TUBE SEAMLESS STAINLESS STEEL ASME

ANSI AP	Diametro esterno (mm)	Schedula 5S		Schedula 10S		Schedula 40S		Schedula 80S		Schedula 160S		Double Extra Strong	
		Spessore (mm)	Massa (kg/mt)	Spessore (mm)	Massa (kg/mt)	Spessore (mm)	Massa (kg/mt)	Spessore (mm)	Massa (kg/mt)	Spessore (mm)	Massa (kg/mt)	Spessore (mm)	Massa (kg/mt)
1/8"	10,3	-	-	1,24	0,28	1,73	0,37	2,41	0,47	-	-	-	-
1/4"	13,7	-	-	1,65	0,49	2,23	0,64	3,02	0,80	-	-	-	-
3/8"	17,1	-	-	1,65	0,64	2,31	0,85	3,20	1,11	-	-	-	-
1/2"	21,3	1,65	0,81	2,10	1,01	2,77	1,28	3,73	1,64	4,78	1,98	7,47	2,59
3/4"	26,7	1,65	1,03	2,10	1,29	2,87	1,71	3,91	2,22	5,56	2,93	7,82	3,69
1"	33,4	1,65	1,31	2,77	2,12	3,38	2,54	4,55	3,28	6,35	4,30	9,09	5,55
1 1/4"	42,2	1,65	1,67	2,77	2,73	3,56	3,44	4,85	4,53	6,35	5,69	9,70	8,01
1 1/2"	48,3	1,65	1,92	2,77	3,15	3,68	4,10	5,08	5,49	7,14	7,35	10,16	9,69
2"	60,3	1,65	2,42	2,77	3,99	3,91	5,52	5,54	7,60	8,74	11,29	11,07	13,65
2 1/2"	73,0	2,10	3,74	3,05	5,34	5,16	8,76	7,01	11,58	9,52	15,15	14,02	20,70
3"	88,9	2,10	4,58	3,05	6,55	5,49	11,46	7,62	15,50	11,13	21,67	15,24	28,10
3 1/2"	101,6	2,10	5,15	3,05	7,52	5,74	13,77	8,08	18,92	-	-	-	-
4"	114,3	2,10	5,81	30,5	8,49	6,02	16,32	8,56	22,66	13,49	34,05	17,12	41,66
5"	141,3	2,77	9,46	3,40	11,74	6,55	22,10	9,52	31,44	15,88	49,87	19,05	58,21
6"	168,3	2,77	11,3	3,40	14,03	7,11	28,69	10,97	43,21	18,26	68,59	21,95	80,53
8"	219,1	2,77	14,8	3,76	20,0	8,18	43,20	12,70	65,63	23,01	112,6	22,22	109,4
10"	273,0	3,40	22,6	4,19	27,8	9,27	61,21	12,70	83,15	28,58	175,8	-	-
12"	323,9	3,96	31,2	4,57	36,2	9,52	75,28	12,70	99,37	33,32	243,2	-	-

Hot & Cold S.r.l.
Via Dei Conciatori s.n.c. - Santa Croce Sull'Arno (PI)
Tel. 0571.360602 - info@hotcoldsrl.it
P.IVA e C.F.: 04571830480