

Raccordo flessibile estensibile, idoneo per acqua secondo il D.M. 174
 Dado INOX con fresata antitorsione, omologato per collegamenti alla
 rete dell'acqua di caldaie, scaldabagni, ecc.

Flexible extensible joint, suitable for domestic water use.
Stainless steel nut with antitorsion mill, approved connecting boiler,
water-heater, etc. to water network.



Dimensioni in mm. / Dimensions in mm.

TIPO TYPE	FILETTO THREAD	DN	LUNGHEZZA LENGHT
M - F	1/2"	15	75/130
M - F	1/2"	15	100/200
M - F	1/2"	15	200/400
M - F	1/2"	15	260/520
M - F	3/4"	20	75/130
M - F	3/4"	20	100/200
M - F	3/4"	20	200/400
M - F	3/4"	20	260/520
M - F	1"	25	75/130
M - F	1"	25	100/200
M - F	1"	25	200/400
M - F	1"	25	260/520
M - F	1 1/4"	32	75/130
M - F	1 1/4"	32	100/200
M - F	1 1/4"	32	200/400
M - F	1 1/4"	32	260/520
M - F	1 1/2"	40	100/200
M - F	1 1/2"	40	200/400
M - F	1 1/2"	40	260/520
M - F	2"	50	100/200
M - F	2"	50	200/400
M - F	2"	50	260/520
M - F	1/2" - 3/4"	15	75/130
M - F	1/2" - 3/4"	15	100/200
M - F	1/2" - 3/4"	15	200/400
M - F	1/2" - 3/4"	15	260/520